




---

SCHEDA  
PRODOTTO  
**ALUBASALT**

---





# ALUBASALT

In questo ciclo vengono applicate vernici poliesteri su supporto di alluminio ottenendo un aspetto finale simile alla pietra. La finitura si presta ai più svariati utilizzi, sia all'esterno che in ambienti interni. Trova infatti applicazione nella realizzazione di coperture di tetti che, ovviamente, devono proteggere gli ambienti interni dagli agenti esterni (sole, pioggia, polvere ecc.), ma svolgono anche un ruolo fondamentale nell'attrattiva estetica di tutto l'edificio.

La "finta pietra" è inoltre uno dei più recenti trend dell'interior design: dona infatti agli ambienti un tocco rustico e naturale ma si sposa alla perfezione anche agli interni più moderni, dove spicca come elemento di contrasto.

ALUBASALT

Scheda tecnica del prodotto realizzato su supporto alluminio

## TRATTAMENTO

2 sgrassaggi + passivazione esente cromo

## FACCIA SUPERIORE

BASE: 11-13 micron

INK: 1-2 micron

TOP TRASPARENTE: 14-15 micron

## FACCIA INFERIORE

BACK COAT: 5-7 micron

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TEST	VALORE	NORMA DI RIFERIMENTO
spessore	26±30 µm	EN 13523-1 (ECCA T1)
brillantezza	5±3T	EN 13523-2 (ECCA T2)
durezza matita	F-H	EN 13523-4 (ECCA T4)
adesione su impatto	100%	EN 13523-5 (ECCA T5)
adesione su imbutitura	100%	EN 13523-6 (ECCA T6)
T.B. ADERENZA a 25° C	0T-1T*	EN 13523-7 (ECCA T7)
T.B. FESSURAZIONE a 25° C	0T-2,5T*	EN 13523-7 (ECCA T7)
MEK	>100	EN 13523-11 (ECCA T11)

\* in funzione delle caratteristiche del supporto



PRODOTTO

CATEGORIA DI RESISTENZA AI RAGGI UV: RUV3  
VERNICE UTILIZZATA: conforme alla direttiva Rohs



printed on recycled paper