



SCHEDA
PRODOTTO
ALUPATINA





ALUPATINA

Il prodotto è apprezzabile per la sua finitura estetica ricercata. Esso è indicato per tutti gli usi interni ed esterni ed in particolar modo per coperture di pregio.

ALUPATINA

Scheda tecnica del prodotto realizzato su supporto alluminio

TRATTAMENTO

2 sgrassaggi + passivazione esente cromo

FACCIA SUPERIORE

BASE: 13-15 micron

INK: 1-2 micron

TOP TRASPARENTE: 13-15 micron

FACCIA INFERIORE

BACK COAT: 5-7 micron



CARATTERISTICHE TECNICHE

| TEST | VALORE | NORMA DI RIFERIMENTO |
|---------------------------|---------------------|------------------------|
| spessore | 27-32 μm | EN 13523-1 (ECCA T1) |
| brillantezza | 2-7 | EN 13523-2 (ECCA T2) |
| durezza matita | F-H | EN 13523-4 (ECCA T4) |
| adesione su impatto | 100% | EN 13523-5 (ECCA T5) |
| adesione su imbutitura | 100% | EN 13523-6 (ECCA T6) |
| T.B. ADERENZA a 25° C | 0T-1T* | EN 13523-7 (ECCA T7) |
| T.B. FESSURAZIONE a 25° C | 0T-2T* | EN 13523-7 (ECCA T7) |
| MEK | >100 | EN 13523-11 (ECCA T11) |

* in funzione delle caratteristiche del supporto

PRODOTTO

CATEGORIA DI RESISTENZA AI RAGGI UV: RUV2
VERNICE UTILIZZATA: conforme alla direttiva Rohs



printed on
recycled paper